

Tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Ventajas principales:



Cómodos

- ▶ Diseño tri-flange flexible que se adapta a la mayoría de los canales auditivos
- ▶ Material suave y duradero que mejora la comodidad y la facilidad de uso



Fáciles

- ▶ Una sola talla se adapta a la mayoría de usuarios
- ▶ El duradero material se puede lavar hasta 50 veces
- ▶ Se entregan en una práctico pack resellable
- ▶ No es necesaria compresión; una suave presión es todo lo necesario para una inserción sencilla y uniforme
- ▶ Disponibles en dos versiones: con cordón o sin él



Protectores

- ▶ El diseño tri-flange proporciona un sellado fiable
- ▶ No es necesario tocar la punta del tapón, por lo que son más higiénicos
- ▶ Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-RFit™, que mide la eficacia del nivel de protección de los tapones



94 dB–105 dB (A)

Se sugiere su uso para niveles de ruido dentro de este rango.

Valores de atenuación

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	29,2	29,4	29,4	32,2	32,3	36,1	44,3	44,8
sf (dB)	6,0	7,4	6,6	5,3	5,0	3,2	6,0	6,4
APVf (dB)	23,2	22,0	22,7	26,9	27,3	32,8	38,3	38,4

SNR = 32 dB H = 33 dB M = 28 dB M = 25 dB

Leyenda

APVf (dB) = Mf - sf (dB)

Mf = valor de atenuación media

sf = desviación estándar

APVf = valor de protección asumido

H = valor de atenuación de alta frecuencia

M = valor de atenuación de media frecuencia

L = valor de atenuación de baja frecuencia

SNR = índice de reducción único (el valor que se resta del nivel de presión sonora ponderado C, L(C), para calcular el nivel de presión sonora ponderado A efectivo en el canal auditivo)

Materiales

Para la fabricación de este producto, se usan los materiales siguientes:

Pieza	Material
Tapones	Elastómero termoplástico
Cordón	PVC reciclado

Información para pedidos

ID corto	Descripción
3M™ E-A-R™	
UF01000	Tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™
Sistema de validación para la audición 3M™ E-A-RFit™	
393-1100	Sistema de validación para los dos oídos E-A-RFit
ULTRAFIP	Tapones de prueba testados 3M™ E-A-R™ UltraFit™

3M España, S.L.

c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

Madrid, 28027

Tel: 91 321 62 81

Fax: 91 321 63 05

E-mail: ohes.es@3M.com

www.3M.com/es/seguridad

Recicle, por favor. Impreso en la CE. © 3M 2021. 3M, E-A-R, E-A-RFit y UltraFit son marcas comerciales de 3M Company. Se utiliza bajo licencia de las filiales de 3M. Todos los derechos reservados. J458016