

Datos técnicos del producto

MaxiChem® 56-635

Color del revestimiento	Verde/negro
Color del forro	Neutral
Diseño	Manguitos largos - 35 cm
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	Nailon elástico
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma	1.30 mm



Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Longitud del puño (mm)					
Longitud de la palma (mm)					
Ancho de la palma (+/-3 mm)	104	109	111	116	120
Color del remallado	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 374-1: 2016/Tipo A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Sí
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A



Datos técnicos del producto

MaxiChem® 56-635

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 374-1:2016 J - n-Heptano	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 K - Hidróxido sódico al 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 L - Ácido sulfúrico al 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 M - Ácido nítrico al 65 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 N - Ácido acético al 99 %	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 O - Hidróxido amónico al 25 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 Guantes de protección contra riesgos químicos peligrosos	El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 2 para un mínimo de seis de las sustancias químicas del ensayo
EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra microorganismos	Sí
EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificación
Higienizado con Sanitized®	Sí



Datos técnicos del producto

MaxiChem® 56-635



Características especiales

Sin silicona	Sí
--------------	----

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 350

Peso

Gama de tallas	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	116	126	132	136	144
Peso bruto (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	8.5	9.2	9.7	10	10.5

Fecha de expedición: 30.01.2019

