


Datos técnicos del producto

MaxiCut® Oil™ 34-505

Color del revestimiento	Gris/negro
Color del forro	Azul
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	UHMWPE-Vidrio-nilón, poliéster, elastano
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma	1.60 mm



Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	210	220	230	240	250	260
Longitud del puño (mm)	65	75	80	80	90	90
Longitud de la palma (mm)	80	82	83	86	90	90
Ancho de la palma (+/-3 mm)	100	104	106	109	113	115
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Blanco	Negro

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4443C



Datos técnicos del producto

MaxiCut® Oil™ 34-505

Valores de rendimiento típicos

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificación
Washable	40°
Higienizado con Sanitized®	Sí



Características especiales

Sin silicona	No
--------------	----

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200



Datos técnicos del producto

MaxiCut® Oil™ 34-505

Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	74	82	86	98	106	114
Peso bruto (Kg)	6.5	7	7.4	8.25	8.8	9.4
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	5.5	6	6.4	7.25	7.8	8.4

Fecha de expedición: 05.06.2018

