


# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

<b>Color del revestimiento</b>	Negro
<b>Color del forro</b>	Black
<b>Diseño</b>	Palma revestida y puños tejidos
<b>Revestimiento</b>	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
<b>Textura del revestimiento</b>	Microespuma
<b>Forro</b>	Kevlar®, nilón, poliéster
<b>Número de patente</b>	EP 1 608 808
<b>Grosor de la palma</b>	1.10 mm



### Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	215	225	235	245	255	265
Longitud del puño (mm)	62	66	72	74	78	79
Longitud de la palma (mm)	80	82	84	86	90	94
Ancho de la palma (+/-3 mm)	90	96	100	104	106	110
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

### Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX



# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

### Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 15 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificación
Washable	40°
Higienizado con Sanitized®	Sí



### Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500x295x200



# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

### Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	50	56	64	68	74	78
Peso bruto (Kg)	4.6	5	5.6	5.9	6.3	6.6
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	3.6	4	4.6	4.9	5.3	5.6

Fecha de expedición: 18.07.2019

