

SERIE BLS Zer0 32

MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA CON ELÁSTICOS REGULABLES

Las mascarillas anatómicas desechables de la serie BLS Zer032 ofrecen máxima protección con un excelente confort respiratorio. Disponen de una capa protectora que evita la obstrucción del material filtrante y la absorción de líquidos, prolongando la eficiencia filtrante. Excelente el rendimiento de transpirabilidad (la proporción de transmisión de vapor de agua a través del material es de 4500 g/m²*24 horas).



PROTECCIÓN

Mejor que un P3



NORMA



*BLS Zer0 32



Inhalación
95 l/m



Exhalación
160 l/m



RESISTENCIA RESPIRATORIA

Mejor que un P1



*ensayos internos en laboratorio BLS

ELÁSTICOS REGULABLES

Gracias también al nuevo sistema de enganche/desenganche, facilitan el correcto posicionamiento de la pieza facial.



CAPA PROTECTORA EXTERNA

Es una innovadora capa protectora externa que protege el material filtrante de la suciedad, el polvo y líquidos, preservando y prolongando la eficiencia filtrante, gracias a la reducción de la tensión mecánica, que podría rasgar o dañar el material.



SERIE BLS Zer0 32

MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA CON ELÁSTICOS REGULABLES

MATERIALES

ELÁSTICOS	Poliéster (PES) y caucho
SOPORTE ELÁSTICOS	Polipropileno (PP)
HEBILLA TRASERA	Polipropileno (PP)
CLIP NASAL	Polipropileno (PP) reforzado con metal tratado térmicamente
VÁLVULA	Polipropileno (PP); caucho
SELLADO FACIAL	Espuma polimérica y poliéster (PES) tejido
MATERIAL FILTRANTE	Polipropileno (PP)
CAPA PROTECTORA	Poliétileno (PE)
CAPA de CARBÓN	Poliéster (PES) + carbón
TEJIDO RESISTENTE A LA LLAMA	Fibra textil modacrílica (MA)

Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	CLASE de PROTECCIÓN	FPN	VÁLVULA	CARBÓN ACTIVADO	RESISTENTE A LA LLAMA	ELÁSTICOS	SELLADO FACIAL
BLS Zer0 32	8006298	FFP3 R D	50*TLV	✓			Deslizantes	Completo
BLS Zer0 32 C	8006300	FFP3 R D	50*TLV	✓	✓		Deslizantes	Completo
BLS Zer0 32 C Flame Retardant	8006342	FFP3 R D	50*TLV	✓	✓	✓	Deslizantes	Completo

(NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal (CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV (RESISTENTE A LA LLAMA) Ideal para operaciones de soldadura (D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas

TRANSPORTE

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	CANT./ENVASE	CANT./EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)	CANT./PALLET
BLS Zer0 32	8006298	29	5	40	2,85	1.440
_Envase individual	8006305	29	5	40	2,85	1.440
BLS Zer0 32 C	8006300	30,5	5	40	2,90	1.440
_Envase individual	8006307	30,5	5	40	2,90	1.440
BLS Zer0 32 C Flame Retardant	8006342	34	5	40	3,05	1.440
_Envase individual	8006343	34	5	40	3,05	1.440

ALMACENAMIENTO

DURACIÓN	10 años/5 años (modelos con carbón activado)
TEMPERATURA	+5°C/+40°C
HUMEDAD RELATIVA	<60%

SERIE BLS Zer0 32

MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA CON ELÁSTICOS REGULABLES

MODELOS DISPONIBLES



BLS Zer0 32



BLS Zer0 32 C



BLS Zer0 32C -
Flame Retardant

CERTIFICACIÓN

Las mascarillas desechables BLS están:

- Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- Marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN

CAPA EXTERNA _ BLS Zer0 32 / BLS Zer0 32 C

- La capa protectora externa permite a las mascarillas BLS Zer0 32 / BLS Zer0 32 C ser utilizadas en ambientes altamente contaminados, incluso con uso de guantes

CARBÓN ACTIVADO _ BLS Zer0 32C / BLS Zer0 32 C Flame Retardant

- Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV
- Ideal para trabajos de soldadura en presencia de ozono en concentraciones inferiores al TLV

SELLADO FACIAL COMPLETO_ TODOS LOS MODELOS

- Permite un perfecto ajuste sobre todo tipo y tamaño de rostros
- Prolonga la vida útil de la mascarilla
- Material suave y resistente a la abrasión.

RESISTENTE A LA LLAMA _ BLS Zer0 32 C Flame Retardant

- Capa protectora adicional hace que la mascarilla sea adecuada para operaciones de soldadura

IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.