

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



6 M



CLIMAX 6 M

DISP. ANTICAÍDAS RETRACTIL
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER



Descripción Description

El dispositivo anticaídas retráctil modelo "Climax 6 M" es un dispositivo provisto de frenado automático por inercia. Permite el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo ofreciéndole protección contra eventuales caídas de altura.

It is a device with an automatic inertia braking system in case of a fall. These devices, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with the maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces.

Características Characteristics

El dispositivo anticaídas retráctil modelo CLIMAX 6 M está compuesto de:

The retractable lifeline device model Climax 6 M consists of:

- Conector Climax 30: Conector simétrico de bloqueo manual de rosca. Diámetro de apertura: 16 mm. Utilizados para realizar anclajes o para conectarse en estructuras.
- Carcasa en ABS.
- Elemento de amarre a partir de cinta de poliamida de 20 mm de ancho nominal. Longitud: 6 metros.
- Conector Climax KH-GIRO: Conector giratorio de bloqueo automático. Diámetro de apertura de 19 mm. Previene los nudos sobre la cuerda.
- La carga máxima que puede soportar el equipo es de 140kg.
- Peso: 2.750 kg.

- Hook Climax 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. 16mm opening. Used for anchoring or to connection structures.
- Cover made in ABS.
- Polyamide lanyard tape with a nominal width of 20 mm. Length: 6m.
- Hook Climax KH-Giro. Steel swivel connector. Automatic locking system. 19 mm opening. Prevents rope knots.
- Working load: 140 kg.
- Weight: 2.750 kg.

