

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Filtros PressToCheck™ A2 P3

Envase de 2 / BMN740-000-600



DESCRIPCIÓN

PressToCheck™ es la forma más fácil de comprobar el sellado de su respirador cada vez que se lo ponga. La gama ofrece filtración HEPA superior al 99,95%, el diseño de perfil bajo maximiza la compatibilidad y una baja resistencia respiratoria en toda la gama.

F-4123 A2P3 filtros encapsulados de gas orgánico/vapor + polvo de repuesto, con tecnología PressToCheck™ para una tranquilidad diaria del ajuste facial.

Ganador del BSIF Product Innovation Award.

OPCIONES

Envase de 2 (BMN740-000-600)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 14387



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 13 Oct 2021 / Copyright 2018 - 2021. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Clasificación
A2P3

Uso
R (Reutilizable)

Filtro de carbón activado
Sí

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
2% cuando se usa con la semi-máscara Force8

Factor de Protección Nominal
12 Cuando se usa con una semi-máscara Force8

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
10 Cuando se usa con una semi-máscara Force8

Tipo
Pulse para comprobar la tecnología

Libre de metal
Sí

Material de la carcasa del filtro
ABS

Marcado BSI
Sí

Tipo de filtro
Vapores orgánicos, malos olores y partículas

D) Resistencia a la obstrucción del polvo
Sí - marcado D = pasa la prueba de obstrucción opcional

Eficiencia mínima de filtración
99.95% para clasificación P

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
0,05% cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Factor de Protección Nominal
1000 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
20 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Libre de látex
Sí

Material del filtro
Medios plisados y carbón activado

Vida útil del filtro
10 años

Peso del producto
231g por par

CARACTERÍSTICAS



Mayor vida útil del producto

Los filtros encapsulados PressToCheck™ ofrecen la máxima longevidad: el diseño duradero hace que los filtros sean fáciles de limpiar y reutilizar. La limpieza, mantenimiento y almacenamiento correctos aumentan la vida útil del producto.

VIDEOS

- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/Ecyu_ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA

DESCARGAR

- [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
- [Declaración de conformidad \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Oct 2021 / Copyright 2018 - 2021. JSP Limited. All Rights Reserved.

