

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Filtros de polvo PressToCheck™ P3

Envase de 2 / BMN990-001-700



DESCRIPCIÓN

PressToCheck™ es la forma más fácil de comprobar el sellado de su respirador cada vez que se lo ponga. La gama ofrece filtración HEPA superior al 99,97%, el diseño de perfil bajo maximiza la compatibilidad y la baja resistencia respiratoria en toda la gama.

Filtros encapsulados de polvo F-4003 P3, con tecnología PressToCheck™ para un ajuste facial diario.

Ganador del BSIF Product Innovation Award.

OPCIONES

Envase de 2 (BMN990-001-700)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 143



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 13 Oct 2021 / Copyright 2018 - 2021. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Clasificación

P3

Uso

R (Reutilizable)

Capa de carbón activado

Eficiencia mínima de filtración

99,97% de la norma NIOSH para el filtro P100

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)

0,05% cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Factor de Protección Nominal

1000 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Factor de Protección Asignado del Reino Unido

40 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Libre de látex

Sí

Material del filtro

Elementos plisados

Vida útil del filtro

10 años

Peso total del producto

92g por par

Tipo de filtro

P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

D) Resistencia a la obstrucción del polvo

Sí - prueba obligatoria según EN 143

Eficiencia mínima de filtración

99,95%

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)

2% cuando se usa con la semi-máscara Force8

Factor de Protección Nominal

48 Cuando se usa con la semi-máscara Force8

Factor de Protección Asignado del Reino Unido

20 Cuando se usa con una semi-máscara Force8

Tipo

Pulse para comprobar la tecnología

Libre de metal

Sí

Material de la carcasa del filtro

ABS

Marcado BSI

Sí




CARACTERÍSTICAS





Mayor vida útil del producto

Los filtros encapsulados PressToCheck™ ofrecen la máxima longevidad: el diseño duradero hace que los filtros sean fáciles de limpiar y reutilizar. La limpieza, mantenimiento y almacenamiento correctos aumentan la vida útil del producto.

VIDEOS

-  youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
-  youtu.be/Ecyu_ftPPX4
-  youtu.be/-oUSyP9_NsA

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [Declaración de conformidad \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Oct 2021 / Copyright 2018 - 2021. JSP Limited. All Rights Reserved.

