



Protección de manipulación

# ULTRANE 553

El producto estrella para manipulaciones finas o ligeras en entornos sucios y aceitosos

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Excelente sensibilidad táctil y libertad de movimiento, gracias al grosor reducido del guante



### Durabilidad

- Apropiado para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión
- Excelente sensibilidad y tacto y libertad de movimiento gracias a la finura del guante



### Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



### Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras



EN388  
  
4121X

CAT.2  


DESTREZA  
EN 420:  
5/5

## INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Ayuntamientos (trabajos de mantenimiento)
- Construcción (pintores/decoradores)
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
- Otras industrias

## APLICACIONES

- Mecanismo de precisión
- Fabricación de bombas
- Atornillado y fijación con pernos
- Ordenación de piezas pequeñas
- Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas
- Preparación de superficies
- Pequeños trabajos de mantenimiento general
- Preparación ligera en áreas de almacenamiento
- Tareas menores de mantenimiento
- Envasado



Protección de manipulación

# ULTRANE 553

## ( SÍMBOLOS )

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| EN388                 | PELIGROS MECÁNICOS                        |
|                       | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)     |
| 4 1 2 1 X             |                                           |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                           |
|                       | Protección contra impactos (opcional)     |
|                       | Resistencia al corte conforme a ISO 13997 |
|                       | Resistencia a la perforación              |
|                       | Resistencia al desgarro                   |
|                       | Resistencia a los cortes                  |
|                       | Resistencia a la abrasión                 |

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Acabado interior                  | Soporte textil sin costuras |
| Acabado exterior                  | Espalda ventilada           |
| Material                          | Nitrilo                     |
| Característica del puño           | Puño tejido                 |
| Colores de los guantes            | Negro Gris                  |
| Longitud (cm)                     | 22-26                       |
| Tamaño                            | 6 7 8 9 10                  |
| Resistividad de la superficie (O) | 1.1E+10 Ω                   |
| Resistencia vertical (O)          | 4.1E+10 Ω                   |

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Embalaje | 1 par/bolsa<br>10 pares/bolsa<br>100 pares/cartón |
|----------|---------------------------------------------------|

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1657
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE