

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Anticaídas deslizantes
Subfamilia	Cuerdas para anticaídas deslizantes




ASAP'AXIS 11 mm


La cuerda semiestática ASAP'AXIS 11 mm con terminal cosido y disipador de energía integrado está destinada a una utilización con un anticaídas deslizante ASAP. El disipador de energía integrado a la cuerda permite responder a las exigencias de la norma europea EN 353-2 para la protección contra las caídas. El diámetro estándar asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. El terminal cosido provisto del accesorio STUART sujeta el conector en posición y facilita las manipulaciones. Cuerda disponible en seis longitudes.



La cuerda ASAP'AXIS está diseñada para ser utilizada con un anticaídas deslizante ASAP.



La cuerda integra un terminal cosido y un disipador de energía que permiten responder a las exigencias de la norma EN 353-2 utilizada con un anticaídas deslizante ASAP.



La tecnología EverFlex asegura una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro...), lo que permite conservar una manejabilidad constante durante su vida útil y un funcionamiento óptimo con los aparatos.

Descripción breve Cuerda semiestática con terminal cosido y disipador de energía integrado para utilizar con un anticaídas deslizante ASAP

Argumentos comerciales

- Cuerda que integra un terminal cosido y un disipador de energía que permite responder a las exigencias de la norma EN 353 -2 utilizada con un anticaídas deslizante ASAP.
- Disipa la energía en caso de caída por desgarro de las costuras específicas que limitan la fuerza de choque soportada por el usuario.
- Diámetro estándar que asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones.
- Prestaciones constantes a lo largo del tiempo:
 - Construcción con el alma de poliamida y la funda de poliéster con un trenzado específico.
 - Tecnología EverFlex que asegura una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro...), lo que permite conservar una excelente manejabilidad y un funcionamiento óptimo con los aparatos.
- Cuerda con un terminal cosido provisto del accesorio STUART para sujetar el conector en la posición correcta y facilitar las manipulaciones.
- Funda de protección de tejido resistente para proteger al absorbedor de energía de la abrasión a la vez que permite el control periódico del absorbedor.
- Longitudes estándar: 10, 20, 30, 40, 50 y 60 m.

Características

- Diámetro: 11mm
 - Materiales: poliéster y poliamida
 - Certificaciones: CE EN 1891 type A
 - Peso por metro: 82g
 - Resistencia con terminal cosido: 22kN
 - Fuerza de choque (factor 0,3): 5,2kN
 - Construcción: 32 husos
 - Porcentaje de la funda: 41%
-

Características por referencia

Referencias	R074DA00	R074DA01	R074DA02	R074DA03
Longitud	10 m	20 m	30 m	40 m
Colores	blanco	blanco	blanco	blanco
Made in	CZ	CZ	CZ	CZ
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Cantidad por caja	3	3	2	2
EAN	3342540830608	3342540830714	3342540830721	3342540830622

Referencias	R074DA04	R074DA05
Longitud	50 m	60 m
Colores	blanco	blanco
Made in	CZ	CZ
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Cantidad por caja	2	1
EAN	3342540830639	3342540830653

Accesorios STUART

Productos asociados OK
ASAP®
ASAP'SORBER
ASAP'SORBER AXESS