

PW41 - Protector auditivo Super

Colección: Orejeras

Gama: EPI

Materiales: HIPS (Poliestireno de alto impacto), Acero inoxidable

Información del producto

Ultra-ligero para usos prolongados. Utiliza un sistema de montaje de pivote dual, con múltiples posiciones para un mejor ajuste. Se pliega al tamaño de la palma.

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
EN 352-1 (SNR 30dB)
ANSI S3.19 (25dB)

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

EPI

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Características

- CE-CAT III
- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora



	Gama
Rojo	-
Amarillo	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW41 - Protector auditivo Super Código de producto: 6506101000

Laboratorio

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N°.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Cert. N°: Q3931A

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N°.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Cert. N°: CE 698123 - I

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
PW41RER	Rojo	48.0	40.0	60.0	0.2400	0.1152	5036108134663	15036108636225

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB				H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PW41RER