

REF. 274

Forro Polar Valen-T 938

Confección
y tejidos
hechos
en España



Vestuario técnico MULTINORMA de km0

www.rolymsvalles.com

Rolyms Vallès S.L. C/ Passeig de la Riera, 34-38 08191 Rubí (Barcelona)

Tel.: +34 935 88 61 91 - +34 936 97 56 59

REF. 274

Forro Polar Valen-T 938



Descripción

El nuevo forro polar ignífugo, nos ofrece un tacto cálido y un rendimiento y durabilidad excelente gracias a la incorporación de fibras Valen-T con paramidas. Es una prenda indicada para trabajos con frío moderado. Detalles de confección: Cierre central con cremallera oculta por una sopata, con varios puntos de marca VELCRO®. Puños elásticos.

Características

- Tejido: Rizo polar 380 g/m2
- Color: Azul Marino 70
- Tallas: XS - 3XL
- Línea: ORDAL
- Hilo de coser: Meta-Aramida
- Prestaciones permanentes



Cuidados de lavado



Composición del tejido

52% PES - 24% Acrílica modificada tipo-F - 16% Viscosa - 7% P-aramida - 1% Antiestático

Ensayos / Certificación CE

EPI CAT. III CE-0162

CERTIFICADO N°: C-00598-2025-1 (otorgado por el organismo autorizado n° 0162)

Normas CE: EN ISO 13688 - EN ISO 1149 - EN ISO 11612 - IEC 61482

ATPV 9,7 cal/cm2 NFPA 70E

50 LAVADOS A 40°

Description

The new fireproof fleece lining, offers a warm touch and excellent performance and durability thanks to the incorporation of Valen-T fibers with paramides. It is a garment suitable for work in moderate cold. Manufacturing details: Central zip closure hidden by a sopa, with several VELCRO® brand points. Elastic cuffs. Reflective bands.

Characteristics

- Fabric: Polar Terry 380 g/m2
- Color: Navy Blue 70
- Size: XS - 3XL
- Line: ORDAL
- Sewing thread: Meta-Aramida
- Permanent benefits



Washing care



Fabric composition

52% PES - 24% Modified Acrylic Type-F - 16% Viscose - 7% P-Aramide - 1% Antistatic

Test / CE Certification

PPE CAT. III CE-0162

CERTIFICATE NO.: C-00598-2025-1 (issued by authorized body No. 0162)

Standards CE: EN ISO 13688 - EN ISO 1149 - EN ISO 11612 - IEC 61482

ATPV 9.7 cal/cm2 NFPA 70E

50 WASHES TO 40°

Normativa
Standards



EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015
A1-A2-B1-C2-X-X-F1

EN-1149-5:2018

IEC-61482-2:2020
APC 1 ATPV 9,7 cal/cm2