



## IMAGENS



BOTA DE SEGURIDAD KNOCKHILL

**GÁSPEA**

Piel grabada con una excelente resistencia al agua, al aceite y a las grasas.

Malla Espacio Forro 3D en tejido de malla para una excelente transpiración respirabilidad.

CarbonLight, puntera de policarbonato.

Plantilla Q-Flex, no metálica, flexible, antiestática y resistente a los pinchazos. Aislamiento térmico.

Confort Plantar con puntos antiestáticos. Garantiza una mayor comodidad y estabilidad del pie. Lavable y extraíble.



Suela ACTION 2: caucho de nitrilo

**SUELA**

Suela de caucho de nitrilo y entresuela de poliuretano (PU) blando que garantiza una excelente restitución de la energía del impacto, suavidad y confort ideal para un uso prolongado que, en combinación con la suela de caucho de nitrilo, proporciona una buena adherencia a la superficie, tanto en cerámica, como en acero húmedo y suelos industriales irregulares. Protege contra las altas temperaturas de hasta 300° C

Anchura: 11

**TECNOLOGÍA****S3 – SRC – WRU – M**

**S3:** Zona cerrada en el talón, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el talón, resistencia a la penetración de aceite y agua, resistencia a la perforación.

**SRC:** Antideslizante: cerámica, acero, sulfato de sodio y glicerina.

**WRU:** Resistente a la penetración y absorción del agua sobre la piel;

**CE EN ISO 20345:2011****BENEFICIOS**

Excelentes características anti-derrapantes.

Protección del empeine

Forma ancha para mayor comodidad.

Suela de goma de nitrilo (HRO + SRC)

Fabricado en Portugal | UE

