

### Hoja de Datos uvex Dispenser,, one 2 click” magnetic

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

#### Características Producto

- Dispensador de pared robusto y fácil de usar
- No es necesario perforar la pared, pues se puede fijar sobre cualquier superficie magnética
- Mecanismo de liberación controlada que garantiza el número correcto de tapones
- El diseño transparente facilita el control del número de tapones que quedan en el dispensador
- Posee una bandeja de recogida de tapones
- Instalado en un lugar conveniente, el dispensador tiene capacidad suficiente para suministrar protección auditiva a grandes áreas de producción
- Dispensador para 600 pares de tapones desechables uvex (o 500 pares de tapones desechables uvex xtra-fit)



Art.-No. 2112.022 uvex x-fit	300 pares sueltos en caja de recambio
Art.-No. 2112.023 uvex com4-fit	300 pares sueltos en caja de recambio
Art.-No. 2112.061 uvex xtra-fit	250 pares sueltos en caja de recambio
Art.-No. 2112.118 uvex hi-com lime	300 pares sueltos en caja de recambio
Art.-No. 2112.119 uvex hi-com beige	300 pares sueltos en caja de recambio
Art.-No. 2124.003 uvex xact-fit	400 pares sueltos en caja de recambio
Art.-No. 2124.013 uvex xact-fit detec	400 pares sueltos en caja de recambio

#### Material

Dispensador de tapones para los oídos: SBC

Montaje: PP

Barril con rueda de trinquete: PP

Bandeja colectora: PP

Placa magnética: Aluminio

**Peso:** 1,4 kg

**Dimensiones:****Altura:** 480mm**Anchura:** 170mm**Profundidad:** 180mm**Versión/ color**

Art.-No	Color	Cantidad
2111.988	Gris, azul cielo, transparente	1 Dispensador + 1 placa magnética

**Datos de atenuación de los tapones para los oídos:**

uvex x-fit

SNR: 37 dB (A)	H: 36dB(A)	M: 34dB(A)	L: 34dB(A)
----------------	------------	------------	------------

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB(A)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB(A)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex com4-fit

SNR: 33 dB (A)	H: 33dB(A)	M: 30dB(A)	L: 29dB(A)
----------------	------------	------------	------------

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB(A)	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB(A)	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex xtra-fit

SNR: 36 dB (A)

H: 34dB(A)

M: 33dB(A)

L: 32dB(A)

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	32,7	34,8	36,8	39,0	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB(A)	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB(A)	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

uvex hi-com

SNR: 24 dB (A)

H: 26dB(A)

M: 20dB(A)

L: 18dB(A)

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB(A)	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB(A)	11,2	17,0	17,2	18,7	19,5	26,2	31,6	33,7

uvex xact-fit / uvex xact-fit detec

SNR: 26 dB (A)

H: 28dB(A)

M: 23dB(A)

L: 19dB(A)

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB(A)	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB(A)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9